

**Normaları**

TS EN 14700	: E Fe7
EN 14700	: E Fe7
DIN 8555	: E 6-UM-55 GRP


**Mexaniki Deyerler**

<b>Sertlik</b> (HRC)
55

**İstifade Edildiği Yerler Və Xüsusiyyətləri**

Sement sənayesində diyircəkli pres dolğusunda, qırıcı çəkiclərdə, qırıcı rollerlərdə, dişli çarx təmirində, qazıcı küreklərdə, qazma matqablarında, zərbə və aşınmanın birlikdə olduğu mühtlərdə istifadə edilir

Polad əsaslı, örtükdən ərintili, yüksək səmərəli bir sert doldurma elektrodudur  
Zərbə və aşınmaya dayanıqlıdır

**Qaynaq Modelleri****Qövsvari Məftil**

GeKaTec HARDCOR 600 G

**MAG Məftili**

GeKaTec 600 G

**Axın Növü**

D.C.(+)

**Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər**

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Paket Ağırlığı (Kq)	Ağırlıq g / 100 Ədəd
3030100054	2.5 x 350	90 - 120	5	2800
3030100055	3.2 x 350	125 - 160	5	4400
3030100056	4.0 x 350	160 - 220	5	7000
3030100057	5.0 x 350	220 - 250	5	11600

Təsdiqlər: GOST-R, CE, SEPRO