

Mekanik Değerler

| |
|--------------------------|
| Sertlik (HRC) |
| 55 |

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

- Çimento sektöründe roller pres dolgusunda, kırıcı çekiçlerde, kırıcı merdanelerde, dişli tamirinde, kazıcı kepçelerde, sondaj matkaplarında, darbe ve aşınmanın birlikte bulunduğu ortamlarda kullanılır
- Çelik çekirdekli, örtüden alaşimli, yüksek verimli bir sert dolgu elektrodudur
- Darbe ve aşınmaya dayanıklıdır

Dayanım Seviyesi

Aşınma Dayanımı



Darbe Dayanımı



Yüksek Sıcaklık



Termal Şok



Korozyon



Çatlama Direnci



İşlenebilirlik



Özlu Teli

GeKaTec HARDCOR 600 G

MAG Teli

GeKaTec 600 G

Akım Türü

D.C.(+)

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler

| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Akım Şiddeti (A) | Paket Ağırlığı (Kg) | Ağırlık g / 100 adet |
|------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 3030100054 | 2.5 x 350 | 90 - 120 | 5 | 2800 |
| 3030100055 | 3.2 x 350 | 125 - 160 | 5 | 4400 |
| 3030100056 | 4.0 x 350 | 160 - 220 | 5 | 7000 |
| 3030100057 | 5.0 x 350 | 220 - 250 | 5 | 11600 |

Onaylar: SEPRO