

Fonctions Et Applications

- Chanfreinage sur tous types de métaux, préparation du chanfrein de soudure, correction des soudures cassées et bavures, nettoyage des soudures indésirables, boulons, rivets, etc. suppression d'éléments tels que
- S'utilise facilement sur tous types de métaux et alliages.
- Moins de bavures et d'éclaboussures
- Crée une surface propre et lisse
- Il ne provoque pas de contaminations métallurgiques indésirables ni de transfert de carbone vers le matériau de base

Positions De Soudure

Type De Courant
 D.C.(+)

Détails Des Emballages

Code Produit	Diametre x Longueur (mm) / (inch)		Courant Pour Soudure (A)	Package Poids (Kg)	Poids g / 100 pcs
3030100001	3.20 x 350	1/8 x 14"	180 - 240	5	3820
3030100002	4.00 x 350	5/32 x 14"	250 - 320	5	5620
3030100003	5.00 x 350	3/16 x 14"	350 - 450	5	8230

Agréments: CE, SEPRO

Fonctions Et Applications

- Ouverture profonde et large du chanfrein, nettoyage en retrait des soudures passe-fond, rainurage sur tous types de métaux, découpe de tous types de métaux et alliages, nettoyage complet des anciens remplissages en opérations de rechargement, démantèlement et broyage des ferrailles C'est une électrode qui coupe avec la méthode de l'arc carbone-métal
- Utilisé avec de l'air comprimé. Composé d'un noyau en carbone recouvert de cuivre
- Des pinces à souder spéciales sont nécessaires
- Il doit être maintenu aussi horizontal que possible lors de son utilisation
- Il peut être appliqué dans n'importe quelle position

Positions De Soudure

Type De Courant
 D.C.(+)

Détails Des Emballages

Code Produit	Diametre x Longueur (mm) / (inch)	Pcs / Box	Courant Pour Soudure (A)
6051500029	6.00 x 305	50	300 - 400
6051500046	8.00 x 305	50	350 - 450
6051500030	10.00 x 305	50	450 - 600
6051500047	12.00 x 305	50	500 - 700
6051500031	13.00 x 430	50	800 - 100

Agréments: SEPRO