



Tel qidalandırıcı vahidi Maşın içərisində olan, kompakt tipli qaz təmizləməli MIG-MAG Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 10 addımlı keçid, Qaynaq gərginliyini Qaynaq Maşını üstündən quraşdırır. 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimlənebilir. 4.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur. 2 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışıdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir. 2 il müddətinə zəmanət verilir.


GKM 240

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	8
Gecikmiş Sığorta	A	32
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	12-32
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-240
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	140 / 180 / 240
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər (D*G*Y)	mm	800 / 420 / 670
Ağırlıq	kq	82

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir



3000900002

3020900001



1051900010 (3mt)



6051900022
(4mt)
(Məcburi Olmayan)



2020900697



1051300003
Arqon



Xahiş edirik Seçim Edin

1051300015
CO₂



1051300016