



Ayrıla bilən tel qidalandırıcı vahidi ilə iş mühitinə rahat giriş təmin edən, qaz izolyasiyalı MIG-MAG Qazaltı Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 12 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır. 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimləyə bilər. 8.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur. 4 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Həddindən artıq qızdırmağa qarşı termik qoruma açarı ilə intensiv iş şəraitinə uygundur. Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir. 2 il müddətinə zəmanət verilir.










GKM 350-2G

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	16
Gecikmiş Sığorta	A	32
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	13-45
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-350
Dövvrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 40%	210 / 270 / 350
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	1075 / 500 / 800
Ağırlıq	kq	125

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 1.0 / 1.2
Tipləri		Fe / FC
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max
Ölçülər(D*G*Y)	mm	630 / 460 / 230
Ağırlıq	kq	15

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir 3000900004	 3020900005	 1051900011 (3mt)	 6051900028 (4mt) (Məcburi Olmayan)	 6011100078	 Xəhliş edirik Seçim Edin 1051300003 Arqon	 1051300015 CO ₂	 1051300016	 2020900275/1.5mt (Məcburi Olmayan)
--	--	---	--	--	---	---	--	---