



Tel qidalandırıcı vahidi Maşın içərisində olan, kompakt tipli qaz təmizləməli MIG-MAG Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 12 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır.

2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir.

2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimləyə bilər.

8.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur.

2 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir.

1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir.

Həddindən artıq qızdırmağa qarşı termik qoruma açarı ilə intensiv iş şəraitinə uyğundur.

Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.

2 il müddətinə zəmanət verilir.


**GKM 240**

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	8
Gecikmiş Sığorta	A	32
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	12-32
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-240
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	140 / 180 / 240
Normaları		<b>EN 60974-1/EN 60974-10</b>
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	800 / 420 / 670
Ağırlıq	kq	32

**STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR**

Bu Sifariş Kodu Maşın və Tüm Avadanlıqlarını Əhatə Edir



3020900001



1051900010 (3mt)



6051900022  
(4mt)  
(Məcburi Olmayan)



2020900697



1051300003  
Arqon



Xahiş Edirik Seçim Edin

1051300015  
CO<sub>2</sub>



1051300016