



Ayrıla bilən tel qidalandırıcı vahidi ilə iş mühitinə rahat giriş təmin edən, qaz izolyasiyalı MIG-MAG Qazaltı Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 18 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır. 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimləyə bilər. 15.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur. 4 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Həddindən artıq qızdırmağa qarşı termik qoruma açarı ilə intensiv iş şəraitinə uygundur. Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 18 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən atır. 2 il müddətinə zəmanət verilir.










**GKM 350-2G**

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60Hz, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	17.5
Gecikmiş Sığorta	A	42
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	13-43
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-420
Dövredə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 45%	280 / 360 / 420
Normaları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S</b>
Qoruma Sınıfı	IP	23
Izolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	1075 / 500 / 800
Ağırlıq	kq	140

**TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ**

İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 1.0 / 1.2
Tipləri		Fe/FC
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max
Ölçülər(D*G*Y)	mm	630 / 460 / 230
Ağırlıq	kq	15

**STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR**

Bu Sifariş Kodu Mağın və bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir								
3000900006	3020900021	1051900011 (3mt)	6051900028 (4mt) (Məcburi Olmayan)	6011100078	1051300003 Arqon	1051300015 Edin CO <sub>2</sub>	1051300016	2020900275/1.5mt (Məcburi Olmayan)