



Ayrıla bilən tel qidalandırıcı vahidi ilə iş mühitinə rahat giriş təmin edən, su izolyasiyalı MIG-MAG Qazaltı Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 18 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır. 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T T etik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimlənə bilər. 15.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur. 4 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Həddindən artıq qızdırmağa qarşı termik qoruma açarı ilə intensiv iş şəraitinə uygundur. Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir. 2 il müddətinə zəmanət verilir.










**GKM420-2W**

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60Hz,380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	17.6
Gecikmiş Sığorta	A	42
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	13-43
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-420
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 45%	280 / 360 / 420
Normaları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S</b>
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	1075 / 500 / 800
Ağırlıq	kg	162

**TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ**

İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 1.0 / 1.2
Tipləri		Fe / FC
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max
Ölçülər(D*G*Y)	mm	630 / 460 / 230
Ağırlıq	kg	15

**STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR**

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir  <b>3000900007</b>	 <b>3020900035</b>	 <b>1051900012</b>	 <b>6051900040</b> (4mt) (Məcburi Olmayan)	 <b>6011100078</b>	 Xəhlik edirik Seçim Edin <b>1051300003</b> Arqon <b>1051300015</b> CO <sub>2</sub>	 <b>1051300016</b>	 <b>2020900011</b> 5mt (Məcburi Olmayan) <b>2020900275</b> 1.5mt (Məcburi Olmayan)
---	--	--	--	--	--	--	---