



Tel qidalandırıcı vahid maşın içərisində olan, kompakt tipli Su izolyasiyalı MIG-MAG qaynaq maşınıdır. Hassas quraşdırma etməyi təmin edən 18 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimləne bilir. 15.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalları istehsalı üçün uygundur. 4 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.


GKM 420-G

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	17.6
Gecikmiş Sığorta	A	42
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	13-43
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-420
Dövredə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 45%	280 / 360 / 420
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 - 1.0 - 1.2
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	1075 / 500 / 800
Ağırlıq	kq	165

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir

3000900009



3020900019



1051900012

(3mt)



6051900040

(4mt)

(Məcburi Olmayan)



6011100078



Arqon



Xalis edirik Seçim

1051300003

Edin

1051300015

CO₂



1051300016