



Ayrılabilən tel qidalandırıcı vahidi ilə iş mühitinə rahat giriş təmin edən, su izolyasiyalı MIG-MAG Qazaltı Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 18 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır. 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimlənə bilər. 15.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur. 4 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Həddindən artıq qızdırmağa qarşı termik qoruma açarı ilə növbəli iş şəraitinə uygundur. Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.










GKM420-2W

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60Hz, 380 V
Quraşdırılmış güc	KVA	27.5
Gecikmiş Sığorta	A	63
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	16-57
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	40-500
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60%	400 / 500
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	1100 / 510 / 1440
Ağırliq	Kq	211

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6
Tipləri		Fe / FC
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max
Ölçülər(D*G*Y)	mm	630 / 460 / 230
Ağırliq	kq	15

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVANDANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir 								
3000900011	3020900063	1051900012	6051900040 (4mt)	2020900660	1051300005 Edin Arqon	1051300015 CO ₂	1051300016	2020900275/1.5mt (Məcburi Olmayan)
		(3mt)	(Məcburi Olmayan)					(Məcburi Olmayan)