



Ayrıla bilən tel qidalandırıcı vahidi ilə iş mühitinə rahat giriş təmin edən, su izolyasiyalı MIG-MAG Qazaltı Qaynaq maşınıdır. Həssas quraşdırma etməyi təmin edən 18 addımlı keçid, qaynaq gərginliyini qaynaq maşını üstündən quraşdırır. 2 Ədəd şassi kabel bağlantısı yuvası vasitəsilə, yüksək effektiv induktiv tənzimlənməni təmin edir. 2T/4T Tetik nəzarətiylə yanaşı mərkəzləşdirilmə, aralıq və gözləmə müddəti də tənzimləyə bilər. 50.0 mm qalınlığa qədər olan nazik metalların istehsalı üçün uygundur. 4 çarxlı tel qidalandırıcılar çarxlarına görə, qüsursuz tel qidalama imkanı verir. 1-22 mt/dk aralığında tel qidalandırıcı sürəti tənzimləməyə malikdir. Həddindən artıq qızdırmağa qarşı termik qoruma açarı ilə zərərli iş şəraitinə uygundur. Rəqəmsal çərəyan və gərginlik göstəricilidir. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.


GKM 500-2G

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	33.6
Gecikmiş Sığorta	A	63
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	18-60
Çərəyan Çıxış Aralığı	A	40-600
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 45%	410 / 520 / 600
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	1100 / 510 / 1440
Ağırlıq	Kq	265

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6
Tipləri		Fe / FC
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max
Ölçülər(D*G*Y)	mm	630 / 460 / 230
Ağırlıq	Kq	15

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir  3000900013	 3020900077	 1051900012 (3mt)	 6051900040 (4mt) (Məcburi Oltmayan)	 2020900660	 1051300003 Arqon	 1051300015 CO ₂	 1051300016	 2020900258/5 mt (Məcburi Oltmayan) 2000200661/15mt (Məcburi Oltmayan)
--	---	---	--	---	---	---	---	---