

**İstifadə Edildiği Yerlər Və Xüsusiyyətləri**

Hər növ metal üzərində kanal açma, qaynaq ağzı hazırlama, xarab və çapıqlı qaynaq ağzlarının düzəldilməsi, istənilməyən qaynaqların təmizlənməsi, bolt, pərçim və s. kimi elementlərin materialdan çıxarılması

Hər növ metal və ərintidə rahatlıqla istifadə edilir

Çapıqı və sıçraması azdır

Təmiz və düzgün bir səth yaradır

İstənilməyən metal çirklənmələrə və əsas materiala karbon ötürülməsinə səbəb olmaz

**Qaynaq Modelleri**


**Axın Növü**  
D.C.(+)

**Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər**

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Paket Ağırlığı (Kq)	Ağırlıq g / 100 Ədəd
3030100001	3.2 x 350	180 - 240	5	3820
3030100002	4.0 x 350	250 - 320	5	5620
3030100003	5.0 x 350	350 - 450	5	8230

**Təsdiqlər:** GOST-R, CE, SEPRO

**İstifadə Edildiği Yerlər Və Xüsusiyyətləri**

Dərin və geniş qaynaq ağzının açılması, əsas elektrod qaynaqlarının arxadan təmizlənməsi, hər növ metal üzərində çuxur açılması, hər növ metal və ərintinin kəsilməsi, sərt doldurma əməliyyatlarında köhnə dolğunun tamamilə təmizlənməsi, sökmə və qırıntıların parçalanması işləri.

Karbon-metal qövş üsulu ilə kəsilən bir elektroddur.

Təzyiqli hava ilə birlikdə istifadə edilir. Mis örtüklü karbon nüvələrdən ibarətdir

Xüsusi qaynaq kəlbətini lazımdır

İstifadə edərkən mümkün qədər üfüqi vəziyyətdə tutulmalıdır

Hər modeldə tətbiq edilə bilər.

**Qaynaq Modelleri**


**Axın Növü**  
D.C.(+)

**Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər**

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Paket Ədədi
6051500029	6.0 x 305	300 - 400	50
6051500046	8.0 x 305	350 - 450	50
6051500030	10.0 x 305	450 - 600	50
6051500047	12.0 x 305	500 - 700	50
6051500031*	13.0 x 430	800 - 1000	50

**Təsdiqlər:** GOST-R, SEPRO

\*Qatılı Karbon Elektrodu