



### Ürün Özellikleri

- Duman emişli kaynak masaları, küçük kaynak işleri, taşlama ve plazma kesme uygulamalarında kullanılabilir.
- Küçük boyutları sayesinde kolayca istenilen yere taşınabilir.
- Masanın her yeri aynı emiş debisine sahiptir.
- Duman emişli kaynak masaları 1200mm ve 1500mm boyutlarında mevcuttur.
- Emilen hava önce ön filtreden (G4) geçer ve burada büyük partiküller tutulur ve daha sonra ana filtre ile %99 verimle etkili temizlemeyi garanti eder.
- Mobil olduğundan istenilen bölgeye rahatlıkla götürülür.
- Düşük gürültü seviyesi, çalışanların rahat çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- İSG yasasında istenen  $\geq 5 \mu$  tutulmasını %99,9 verimlilik ile sağlamaktadır.
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı.

### Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m <sup>2</sup>
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m <sup>2</sup>
Ana Filtre Sınıfı	H11
1. Aşama Filtre	Yıkınabilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre (G4)
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre (H11)

### Teknik Detaylar

Ebatlar (WxH)	800x1030 mm
Ebatlar (D)	1200 mm
Ağırlık (siper hariç)	125 kg
Motor Gücü	1,5 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	1300 m <sup>3</sup> /h
Basınç Kaybı	2000 Pa
Güç Kaynağı	3x400V/50 Hz

### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar



Ana Filtre (H11)  
1000901985



Ön Filtre (G4)  
1000901213



Alev Tutucu  
2020901333



KM1250 PRO  
ALT EMİŞLİ KAYNAK MASASI  
3020900191