

Ürün Özellikleri



- Duman emişli kaynak masaları, küçük kaynak işleri, taşlama ve plazma kesme uygulamalarında kullanılabilir.
- Küçük boyutları sayesinde kolayca istenilen yere taşınabilir.
- Masanın her yeri aynı emiş debisine sahiptir.
- Duman emişli kaynak masaları 1200mm ve 1500mm boyutlarında mevcuttur.
- Emilen hava önce ön filtreden (G4) geçer ve burada büyük partiküller tutulur ve daha sonra ana filtre ile %99 verimle etkili temizlemeyi garanti eder.
- Mobil olduğundan istenilen bölgeye rahatlıkla götürülür.
- Düşük gürültü seviyesi, çalışanların rahat çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- İSG yasasında istenen $\geq 5 \mu$ tutulmasını %99,9 verimlilik ile sağlamaktadır.
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı.

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m ²
Ana Filtre Sınıfı	H11
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre (G4)
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre (H11)

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxH)	655x730x1110 mm
Ebatlar (D)	1200 mm
Ağırlık (siper hariç)	80,6 kg
Motor Gücü	1,1 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	2800 m ³ /h
Basınç Kaybı	2000 Pa
Güç Kaynağı	3x400V/50 Hz

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar



Ana Filtre (H11)
1000901985



Ön Filtre (G4)
1000901213



Alev Tutucu
2020901333



KM1250 PRO
ALT EMİŞLİ KAYNAK MASASI
3020900191