



Məhsulun Xüsusiyyətləri

- Duman çəkmə qaynaq masaları kiçik qaynaq işlərində, üyüdülmə və plazma kəsmə tətbiqlərində istifadə edilə bilər.
- Kiçik ölçüləri sayəsində istənilən yerə asanlıqla daşına bilər.
- Masanın hər bir hissəsi eyni çəkmə gücünə malikdir.
- Duman çəkən qaynaq masaları 1200mm və 1500mm ölçülərdə mövcuddur.
- Çəkilən hava əvvəlcə böyük hissəciklərin tutulduğu ön filtdən (G4) keçir, sonra isə əsas filtrlə 99% səmərəliliklə effektiv təmizləməyə zəmanət verir.
- Mobil olduğu üçün rahatlıqla istədiyiniz əraziyə aparıla bilər.
- Aşağı səs səviyyəsi işçilərin rahat işləməsinə imkan verir.
- 99,9% səmərəliliklə İSG qanununda tələb olunan $\geq 5 \mu$ saxlama təmin edir.
- Sürətli və asan texniki xidmət

Ümumi Filtr Məlumatları

Filtrləmə Mərhələsi	3 Mərhələ
Filtr Növü	Birdəfəlik İstifadə
Filtr Səthinin Sahəsi	16 m ²
Səmərəliliyi	> %99
Əsas Filtr Səthi	16 m ²
Əsas Filtr Sınıfı	F8
1-ci mərhələ filtri	Yuyula Bilən Qığılcım Tutucu
2-ci mərhələ filtri	G4 Dəyişdirilə Bilən İlk Filtr
3-cü mərhələ filtri	F8 Dəyişdirilə Bilən Əsas Filtr

Texniki Detallar

Ölçülər (GxY)	800x1030 mm
Ölçülər (D)	1500 mm
Çəki (Vizor İstisna Olmaqla)	130 kg
Mühərrik Gücü	1,5 Kw
Səs Səviyyəsi	72 dB (A)
Çəkmə Gücü	1300 m ³ /h
Təzyiq Düşməsi	2000 Pa
Enerji Mənbəyi	3x400V/50 Hz

Standart və Əlavə Avadanlıq



Əsas Filtr (H11)
1000901212



İlkin Filtr (G4)
1000901213



Qığılcım Saxlayıcı
2020901305



Duman Çəkmə Qaynaq Masası
1500x400 / 6051400044
1500x650 / 6051400045
(Standart)