



Məhsulun üstünlükləri

- Elastik qol quruluşu ilə eyni vaxtda 2 müxtəlif qaynaq nöqtəsində asan əməliyyat.
- Cihaz üzərindəki axını tənzimlənən klapan istifadə olunmayan qolu asanlıqla ayırmağa imkan verir.
- Avropa maşın direktivi və təhlükəsizlik standartlarına tam uyğundur.
- Əsas filtrin çirklənmə xəbərdarlığı yalnız filtrin dəyişdirilməsi zamanı həyata keçirilir, dayanma müddəti minimuma endirilir.
- Alüminium qığılcım tutucusu qığılcımlar səbəbindən yanğın riskini minimuma endirməyə kömək edir.
- Faza ardıcılığının səhv olduğu və ya çatışmayan bir faza olduğu hallarda, cihaz işləmir və mühərrikin yanmasına mane olur.
- Ventilator əks istiqamətdə fırlandığı halda, xəbərdarlıq lampası yanır.
- 3 m-lik təchizat kabelinə malikdir.

İstifadə Sahələri

- Qaynaq və kimyəvi tətbiqlər zamanı buraxılan tüstü, toz və buxarı süzmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Alaşimsız, aşağı ərıntili və yüksək lehimli poladların qaynaqlanması üçün uyğundur.
- Yüngül kimyəvi tətbiqlər zamanı yayılan buxarı süzmək üçün uyğundur.
- Qoxu molekullarını udmaq üçün də uyğundur.

Ümumi filtr məlumatları

Filtrləmə mərhələsi	4- mərhələ
Filtr növü	Birdəfəlik kartric
Filtr səthinin sahəsi	16 m ²
Səmərəliliyi	> 99%
1-ci mərhələ filtr	Tor qığılcım söndürücü
2-ci mərhələ filtr	G4 İlkin filtr
3-cü mərhələ filtr	F8 Əsas filtr 16 m ²
4-cü mərhələ filtr	dənəvər aktivləşdirilmiş karbon

Texniki detallar

Ölçülər (WxDxH)	650 x 750 x 1285 mm
Çəki (qollar istisna olmaqla)	132 kq
Akrobat qolunun diametri	Ø152mm
Mühərrik gücü	1.5 kW
Təchizat gərginliyi	3x400V/50Hz
Səs səviyyəsi	72 dB
Buxar çıxarma gücü	2 x 750m ³ /s

Standart və Əlavə Avadanlıq

Bu sifariş koduna Əsas qurğu, Standart 3-m-Qol/ tor filtri, G4 ön filtr, F8 əsas filtr və karbon filtr daxildir

6051400015



2m 6051400039
3m 6051400040
4m 6051400041



F8 Əsas Filtr
6051400002



İlkin Filtr (G4)
6051400028



Aktivləşdirilmiş karbon
filtri 6051400078