



Məhsulun Xüsusiyyətləri

- Təkərli konstruksiya istənilən yerə asan daşınmasına imkan verir.
- Əsas filtrin çirklənməsi xəbərdarlığı ilə texniki xidmət yalnız filtrin dəyişdirilməsi zamanı həyata keçirilir, dayanma müddəti minimuma endirilir.
- 2m uzunluğunda akrobat qol birləşməsi onu qaynaq əməliyyatlarında istifadə üçün mükəmməl uyğunlaşdırır.
- Alternativ filtr seçimləri örtüyü dəyişdirmədən əlavə edilə bilər.
- 3m şəbəkə təchizatı kabeli ilə təmin olunur.
- Problemsiz və texniki baxıma ehtiyacı olmayan əməliyyat təklif edərək, illər boyu davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstifadə Sahələri

- Qaynaq tətbiqi zamanı yaranan dumanı və uçucu incə tozu filtrasiya etmək üçün uyğundur.
- Lazer oyma və kəsmə maşınları ilə uyğundur.
- Alaşimsız və aşağı alaşım poladların emalı üçün uyğundur.
- Az və orta miqdarda tüstü və toz filtrasiyası üçün uyğundur.

Ümumi Filtr Məlumatları

Filtrləmə Mərhələsi	2 mərhələ
Filtr Növü	Birdəfəlik Kartric
Filtr Səthinin Sahəsi	6 m ²
Səmərəliliyi	> %99
Əsas Filtr Sınıfı	F9

Texniki Detallar

Ölçülər (WxDxH)	480x480x820 mm
Çəki	49 kg
Şlanq Diametri	152 mm
Mühərrik Gücü	600 W
Səs Səviyyəsi	65 dB
Buxar Çıxarma Gücü	850 m ³ /h
Ventilyator Gücü	1200 m ³
Enerji Təchizatı	230/50-60 Hz
Cərəyan	2.7 (A)
İzolyasiya Sınıfı	F

Standart və Əlavə Avadanlıq

Bu sifariş koduna əsas qurğu, standart 2 m qol / F9 filtr və tor filtr daxildir

6051400004



2m Eko Qol
6051400060



Əsas filtr (H11)
6051400003



İlkin Filtr (G4)
1000901213



Qıyılıcı Saxlayıcı
2020901333