



Ürün Özellikleri

- Tekerlekli yapısı ile istenilen bölgeye rahatça taşınabilir.
- Ana filtre kirlilik uyarısı sayesinde bakımı sadece filtre değişimi esnasında yapılarak duruş minimuma indirilir.
- 2m akrobat kol bağlantısı sayesinde kaynak operasyonlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Mevcut kaportayı değiştirmeden alternatif filtre seçenekleri ilave edilebilir.
- 3m şebeke besleme kablosu mevcuttur.
- Uzun yıllar boyunca sorunsuz ve bakım gerektirmeden çalışması için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları

- Kaynak uygulamaları esnasında açığa çıkan duman ve uçuşan hafif tozların filtrenmesi için uygundur.
- Lazer gravür işleme ve kesim makinaları için uygundur.
- Alaşımız ve düşük alaşımlı çeliklerin işlenmesi için uygundur.
- Düşük ve orta miktarda duman, toz filtrelemesi için uygundur.

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	2 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At Kaset
Filtre Yüzey Alanı	6 m ²
Verimlilik	> %99

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	480x480x820 mm
Ağırlık	49 kg
Hortum Çapı	152 mm
Motor Gücü	600 W
Gürültü Seviyesi	65 dB
Emme Kapasitesi	850 m ³ /h
Fan Kapasitesi	1200 m ³
Güç Kaynağı	230/50-60 Hz
Akım Gücü	2.7 (A)
Yalıtım Sınıfı	F

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine,
Standart 2m Kol / H11 Filtre,
Ön Filtre ve Alev Tutucu

6051400004



2m Eko Kol
6051400060



Ana Filtre (H11)
6051400003



Ön Filtre (G4)
1000901213



Alev Tutucu
2020901333