



## Məhsulun Xüsusiyyətləri

- Buxar eyni vaxtda iki fərqli nöqtədən bir vahid tərəfindən çıxarıla bilər.
- Hərəkətli buxar çıxarma və filtrləmə ilə səmərəli istifadə
- Yüksək lokal buxar çıxarma qabiliyyəti ilə hər cür tütü və uçucu tullantıları asanlıqla tuta və süzə bilir
- Əyləbilən və uzadılan buxar çıxarma qolları ilə hər bir komponentə giriş təmin edir
- Müxtəlif uzunluqlu buxar çıxarma qollarına malikdir
- Əlavə Hepa filtr
- Hava axını kifayət qədər olmadıqda aktivləşən "Filtr təmizləmə signalı"
- Möhkəm və səssiz quruluşu ilə bütün qaynaq proseslərinə uyğundur
- Xüsusi dizaynı əsasında maksimum yanğın təhlükəsizliyi
- İstifadə müddəti 300 ilə 600 saat arasında dəyişir
- CE standartlarına tam uyğun dizayna malikdir
- Sürətli texniki xidmət və istismar.

## Ümumi filtr məlumatları

Filtrləmə mərhələsi	3- mərhələ
Filtr növü	Birdəfəlik
Filtr səthinin sahəsi	16m <sup>2</sup>
Səmərəliliyi	>99%
Əsas filtr səthi	16m <sup>2</sup>
Əsas Filtr Sınıfı	F8
1-ci mərhələ filtr	Yuyula bilən qığılcım tutucu
2-ci mərhələ filtr	G4 dəyişdirilə bilən ilkin filtr
3-cü mərhələ filtr	F8 dəyişdirilə bilən əsas filtr

## Texniki detallar

Ölçülər (WxDxH)	650x750x1125mm
Çəki (qollar istisna olmaqla)	124kq
Şlanq diametri	152mm
Mühərrik gücü	1.5Kw
Səs səviyyəsi	72dB(A)
Buxar çıxarma gücü	2x850m <sup>3</sup> /s
Təzyiq itkisi	2200Pa
Ventilyator gücü	4300m <sup>3</sup>
Enerji təchizatı	3x400V / 50Hz
Cərəyan	3.0(A)
İzolyasiya sinfi	F

## Standart və Əlavə Avadanlıq

Bu sifariş koduna maşın və Standart 3m Qol / F8 və G4 filtrləri daxildir

6051400018



2mt 6051400019  
3mt 6051400020  
4mt 6051400021



Əsas Filtr (F8)  
6051400002



İlkin Filtr (G4)  
6051400028



HEPA Əsas Filtr H13  
6051400033  
(əlavə)



HEPA Vasitəçi Filtr  
F7 6051400034  
(əlavə)