



Məhsulun Xüsusiyyətləri

- MM1 və MM2 filtr qurğuları havadan quru toz və tüstünü təmizləmək üçün istifadə olunur.
- Yumşaq işləmə mexanizmi olduğundan, çəkmə qolu operator tərəfindən asanlıqla istifadə sahəsi daxilində istənilən vəziyyətə gətirilə bilər.
- Qaynaq zamanı emələ gələn tüstü və hissəciklər başlıq tərəfindən tutulur və şlanq vasitəsilə birləşdirilən sorma qurğusuna göndərilir.
- Çevik çəkmə qolu və başlıq xüsusi mexanizm sayəsində asanlıqla istənilən vəziyyətə gətirilir.
- Sorma qolu istifadədən çıxarsa və ya istifadə etmək çətin olarsa, qol mexanizmindəki əyləc yastıqçıqları ilə yenidən tənzimləyə bilər.
- Eyni zamanda, akrobatın emiş qolu 360° ətrafında dönə bilər.

Texniki məlumat

Sistem Gərginliyi (V)	3 x 380 V
Şəbəkə Tezliyi (Hz)	50 / 60 Hz
Mühərrik Gücü (kW)	1.1 kW
Nominal Cərəyan (A)	5 A
Maksimum Hava Çıxarma Axını Sürəti	2800 m ³ /h
Maksimum Əyilmə Dəyəri	2000 Pa
İdarəetmə Gərginliyi (V)	24 V/AC
Müdafiə Sınıfı	IP 54
ISO Sınıfı	F
Qurğunun Qolsuz Ölçüsü (mm)	655 x 730 x 1110
Çəki (Filtr İstisna Olmaqla - Qolsuz)	82.8 Kg
Çəki (Qol İstisna Olmaqla)	98Kg
Filtr Komponentləri	Əvvəlcədən Təmizləmə Filtri, Əsas Filtr
Təmizləmə Qabiliyyəti (%)	>99 %
Səs Səviyyəsi (dB)	72 dB (A)
Mühit Temperaturu (°C)	0 – 40 °C
Havanın Rütubəti	Maks. %72

Standart və Əlavə Avadanlıq

Bu sifariş koduna Əsas qurğu və Standart 3m Qol / F8 və G4 Şəbəkə tezliyi

MM1 / 3020900124
MM2 / 3020900125



Örtük
1000901217
Şlanq
1000901220



Əsas Filtr (H11)
1000901212



İlkin Filtr (G4)
1000901213



Qığılcım Saxlayıcı
2020901305