



Ürün Özellikleri

- MM1 ve MM2 filtre üniteleri, kuru toz ve dumanın havadan temizlenmesi için kullanılır.
- Yumuşak çalışan mekanizma olduğundan, emiş kolu operatör tarafından kolayca kullanım alanı içerisinde istenilen pozisyona getirebilir.
- Kaynak yaparken, oluşan duman ve partiküller, davlumbaz tarafından kapılır ve hortum yoluyla bağlı olan emiş ünitesine gönderilir.
- Esnek emiş kolu ve davlumbaz, özel mekanizma sayesinde, istenilen pozisyona kolayca getirilir.
- Emiş kolu çökerse veya kullanımı zorlanırsa, kol mekanizmasındaki fren balataları ile tekrar yeniden ayarlanabilir.
- Aynı zamanda akrobat emiş kolu 360° etrafında dönebilir.

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşamaları	2 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At Kaset
Filtre Yüzey Alanı	14 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Sınıfı	H11

Teknik Veriler

Şebeke gerilimi (V)	3 x 380 V
Şebeke frekansı (Hz)	50 / 60 Hz
Motor gücü (kW)	1.1 kW
Nominal akım (A)	5 A
Hava emiş debisi maksimum	2800 m ³ /h
Depresyon değeri maksimum	2000 Pa
Kumanda gerilimi (V)	24 V/AC
Koruma sınıfı	IP 54
ISO sınıfı	F
Ünite boyutları kolsuz (mm)	655 x 730 x 1110
Ağırlık (Filtresiz-Kolsuz)	82.8 Kg
Ağırlık (Kolsuz)	98Kg
Filtre elemanları	Alev Tutucu filtre, ana filtre
Aritma performansı (%)	>99 %
Ses seviyesi (dB)	72 dB (A)
Ortam sıcaklığı (°C)	0 – 40 °C
Hava nemi	Maks. %72

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m Kol / H11, Ön Filtre (G4) ve Alev Tutucu İçerir

MM1 PRO / 3020900124
MM2 PRO / 3020900125



Davlumbaz
1000901217

Hortum
1000901220



Ana Filtre H11
1000901212



Ön Filtre (G4)
1000901213



Alev Tutucu
2020901305