



- Yüksek verimlilikle çalışma
- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış
- Dijital ekranlı göstergesi ile hassas akım ayarlama imkanı
- Anlık kaynak akımı, voltajı ölçme-gösterme
- $\pm$ %15 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme
- Hot Start / Arc Force / Anti Stick
- VRD fonksiyonu (Boşta çalışma gerilimi yaklaşık 4V.) (Opsiyonel olarak ayarlanabilir.
- Lift-TIG imkanı
- Isıl koruma
- Fail-safe koruma ile ciddi hasarları engeller
- Yüksek gerilim koruması
- Yüksek akım koruması
- Estetik Tasarım
- Plastik ön ve arka panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde

Inverter



PoWer ARC 305

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz 380V $\pm$ %10
Kurulu Güç	kVA	12.9
Gecikmeli Sigorta	A	25
Boşta Çalışma Gerilimi	V	65V VRD:4V
Çıkış Akım Aralığı	A	15 - 300
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%40 - %100	300 - 240
Standartlar	EN ISO 60974-1 , EN ISO 60974-10	
Koruma sınıfı	IP	23
İzolasyon Sınıfı	H	
Boyutlar (D*G*Y)	mm	435 / 195 / 345
Ağırlık	kg	13,5

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar				
3000900032	3020900167	2020900647	2020900648	6051900088 (Opsiyonel)