

Ürün Özellikleri

- % 100'de 500A devrede kalma oranı ile uzun süreli çalışma performansı
- İnvertör teknolojisi ile mükemmel ark performansı ve enerji tasarrufu sağlar
- Kullanımı kolay paneli ile proses seçimleri sadece bir düğme ile ayarlanabilir
- Digital ekran gösterge ile hassas akım gerilim ayarlama imkanı
- Masif ve özlü tellerde 0,8 - 1,6 mm çaplı kaynak telleri kullanımına uygundur
- Tel sürme ünitesi üzerinde kaynak parametreleri anlık ayarlanabilir
- Taşınabilir tel sürme ünitesi ile zor yerlere ulaşım kolaylığı
- Güvenilir, kolay kullanım ve mükemmel çelik kaynaklarında öncü
- Metal gövde ile darbelere ve ağır çalışma koşullarına karşı dayanıklı dizayn
- Ayarlanabilir burn-back ayarı



Inverter

Kullanım Alanları

- İmalat
- İnşaat
- Boru Hattı
- Gemi İnşaa
- Bakım ve Onarım
- İş Makineleri
- Enerji Üretimi



Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Gecikmeli Sigorta (A)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Çıkış Gerilim Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)	Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)	Tel Çapları (mm)
3 Faz, 50/60 Hz, 380 V ±%10	25	40	82	60-500	17-39	500	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-2 EN ISO 60974-5 EN ISO 60974-10	IP 23	H	605 x 330 x 565	50	0,8 1,6

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Sulu)	Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Havali)							
3021000128	3021000127	2020900066	1051300003 (Ar) 1051300015 (CO ₂)	2020900660	2020900258 (Sulu) 2020900268 (Havali)	1051900012 (Sulu) 1051900011 (Havali)	1020900008	1021000103

GEDİK KAYNAK tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis ağına sahiptir. 2 yıl garantilidir.