


**Inverter**

IGBT texnologiyasına sahibdir.  
Enerji sərfi aşağıdır.  
Digital nəzarətli və qaynaq parametrlər göstəricilidir.  
İnverter Növündə Birbaşa Cərəyan(DC) Qaynaq maşınıdır.  
Termal qorunmalıdır  
Kiçik ölçülüdür və istifadəni yormayacaq qədər yüngüldür.  
Yapışmanın qarşısını alan «yapışmayan» xüsusiyyəti var  
Ø 2.5 - Ø 5.0 mm çapa qədər rutil, əsas Elektrodlar  
ilə mükəmməl qaynaq fürsəti verir.  
Xarici zərbələrə dayanıqlı ön panelə və möhkəm metal  
gövdə quruluşuna malikdir  
İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.  
Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş  
satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.  
2 il müddətinə zəmanət verilir.


**PoWer ARC 250**

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V ± %10
Quraşdırılmış güc	kVA	11.6
Gecikmiş Sığorta	A	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	95
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30 - 250
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	45% 60% 100%	250A / 220A / 180A
Normaları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-10</b>
Qoruma Sınıfı	IP	21
İzolyasiya Sınıfı		F
Ölçülər(D*G*Y)	mm	410 / 180 / 350
Ağırlıq	kq	15

**STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR**

Bu Sifariş Kodu  
Maşın və Bütün  
Avadanlıqlarını  
Əhatə Edir

**3000900014**

**3020900116**

**2020900723**

**2020900724**
**6051900088**

(Məcburi Olmayan)