


Inverter

Digital nəzəratli və Qaynaq parametrlər göstəricilidir. Sellüloza daxil bütün Elektrodlar ilə mükəmməl qaynaq fürsəti verir.

VRD Funksiyasına görə, Boş Əməliyyat Gərginliyini güvənli ölçülərə endirir.

Generatorla istifadəyə uyğundur.

99 Ədəd yaddaş proqramına malikdir.

$\pm 20\%$ Gərginlik dalğalanmalarına qarşı avtomatik tənzimləmə edir.

Termal qorunmalıdır

ENERJİ SAVING Funksiyasına görə, soyutma pəri sadəcə lazım olduğunda daxil olur

HOT-START Funksiyasına görə, ən çətin Elektrodlarda belə asan alovlanır.

ARC FORCE Funksiyasına görə, daha qərarlı qövşün meydana gəlməsini təmin edir.

Yarışmanın qarşısını alan « yarışmayan» xüsusiyyəti var Ø 2.0 -5.0 mm çapa qədər rutil, əsas Elektrodlar ilə mükəmməl qaynaq fürsəti verir.

Xarici zərbələrə dayanıqlı ön panelə və möhkəm metal gövdə quruluşuna malikdir

Tünel pər soyutma sistemi sayəsində, ən çətin şərtlərə dayanıqlı.

İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.

Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.

2 il müddətinə zəmanət verilir.


PoWer ARC 420

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 400 V \pm %20
Quraşdırılmış güc	kVA	17.4
Gecikmiş Sığorta	A	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	100
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-420
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 40%	270 / 340 / 420
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Qoruma Sınıfı	IP	23 S
İzolyasiya Sınıfı		F
Ölçülər(D*G*Y)	mm	500 / 220 / 425
Ağırlıq	kq	20

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir

3021000054

1021000032



2020900647



2020900648

6051900088

(Məcburi Olmayan)

6051300012

(Məcburi Olmayan)