



İnverter texnologiyasına malik, daşına bilən havalı plazma Kəsmə maşınıdır.

Mükəmməl kəsim keyfiyyəti təmin edir. Ərintisiz polad, Paslanmayan Polad, Alüminium və oxşar materiallar Kəsmə qabiliyyətinə malikdir.

Aşağı temperatur girişi təmin edərək əyilmə riskini və əyilmələri ən az endirir.

50mm-ə qədər kəsim edə bilmə keyfiyyətinə malikdir HF sayəsində kəsim Başlanğıc xətasını əngəlləyir.

Yenilikçi və asan istifadəli dizayna malikdir.

Uzunmüddətli sarf materiallarının istehlakını təmin edir. Ehtiyac olmadıqda izolyasiya pərinə söndürməklə enerjiyə qənaət edir.

±10% şəbəkə dalğalanmalarında belə kəsmə parametrlərində üstün stabillik.

Yenilikçi 'Tünel fan' izolyasiya sistemi sayəsində, IP23 Qoruma Sınıfı və toza qarşı elektron hissələri ən çətin iş mühitləri istifadəsində yüksək performans.

Deşik və izgara Növü materialların kəsimi üçün uyğun funksiyasının seçimi.

Çirkli havanın təmizlənməsini təmin edən filterli tənzimleyici qrupu.

Avtomatlaşdırma və robotlu tətbiqetmələrdə seçimə görə interfeys proqramı ilə istifadə rahatlığı təmin edir

Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.

2 il müddətinə zəmanət verilir.



PoWer CUT 155

| | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Şəbəkə Gərginliyi | V | 3 Faza, 50/60 Hs, 400 V ± 10% |
| Quraşdırılmış güc | kVA | 27.5 |
| Gecikmiş Sığorta | A | 30 |
| Cərəyan Çıxış Aralığı | A | 25-150 |
| Kəsim Kapasitesi | mm | Sevərencia: 50 / Quality: 40 |
| Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C) | 100% 60% 30% | 100 / 120 / 150 |
| Normaları | | EN 60974-1/IEC 60974-3/EN 60974-7/EN 60974-10/S |
| Qoruma Sınıfı | IP | 23 S |
| İzolyasiya Sınıfı | | H |
| Ölçülər(D*G*Y) | mm | 730 / 290 / 515 |
| Ağırlıq | kq | 49 |

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir



3021000106

1021000036

1051900028

2020900649