


Inverter

Mükəmməl kəsim keyfiyyəti təmin edir. Ərintisiz polad, Paslanmayan Polad, Alüminium və oxşar materiallar Kəsmə qabiliyyətinə malikdir. Aşağı temperatur girişi təmin edərək əyilmə riskini və əyilmələri ən az endirir. HF sayəsində kəsim Başlanğıc xətasını əngəlləyir. Yenilikçi və asan istifadəli dizayna malikdir. Uzunmüddətli sarf materialların istehlakını təmin edir. Ehtiyac olmadıqda izolyasiya pəriini söndürməklə enerjiyə qənaət edir. $\pm 10\%$ şəbəkə dalğalanmalarında belə kəsmə parametrlərində üstün stabillik. Yenilikçi 'Tünel fan' izolyasiya sistemi sayəsində, IP23 Qoruma Sınıfı və toza qarşı elektron hissələri ən çətin iş mühitləri istifadəsində yüksək performans. Deşik və ızgara Növü materialların kəsimi üçün uyğun funksiyasının seçimi. Çirklı havanın təmizlənməsini təmin edən filterli tənzimləyici qrupu. Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışıdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir. 2 il müddətinə zəmanət verilir.


PoWer CUT 61i

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 400 V $\pm 10\%$
Quraşdırılmış güc	kVA	7.5
Gecikmiş Siğorta	A	10
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	20-60
Kəsim Kapasitesi	mm	Sevərencia: 20 / Quality: 15
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 40%	40/50/60
Normaları		EN 60974-1/IEC 60974-3/EN 60974-7/EN 60974-10/S
Qoruma Sınıfı	IP	23 S
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər (D*G*Y)	Mm	540 / 220 / 425
Ağırlıq	kq	23

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarına Əhatə Edir


3021000056
1021000034
1051900025
2020900841