


**Inverter**

Tək fazada işləyə bilən sinerjik Qazaltı Qaynaq maşınıdır. MIG/MAG-TIG və MMA (Elektrod) qaynağı etmə rahatlığı. Qaynaq parametrlərini yaddaşa qeyd etmək üstünlüyü. nazik bölməli materiallarda mükəmməl qaynaq üstünlüyü. Material qalınlığına görə parametrlər asanlıqla tənzimlənə bilir. Kiçik emalatxanalarda, avtomatlaşdırma sənayesində, texniki xidmət, təmir təbiiqetmələrində. Kaportacılıq, heykəltəraşlıq və hobi məqsədli təbiiqetmələrdə. 5-15 Kq'lıq Qazaltı Telləri istifadə rahatlığı. 2 çarxlı məftil təbiiqi çarxı ilə qüsursuz tel davamlılığı imkanı verir. Tək tetik, cüt tetik və mərkəzləşdirmə zaman tənzimi ilə qısa qaynaq etmə imkanı. VRD gərginlik endirmə funksiyası. Standart odluq istifadəsinə uyğun. 2 il müddətinə zəmanət verilir. Geniş texniki xidmət şəbəkəsinə malikdir.


**PoWer TIG 4000 AC / DC Pulse**

		MIG/MAG	TIG	MMA
Şəbəkə Gərginliyi	V	1 Faza, 50/60 Hs,	220/230 V ± 15%	
Quraşdırılmış güc	kVA	7.8	5.9	7.4
Gecikmiş Sığorta	A	16	16	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	59	59	59
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	10-175	10-175	10-150
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	100	100	90
	60%	115	115	110
	X%	175 (20%)	175 (20%)	150 (25%)
Istifadə edilən Tel Çapı		0.6-1.0	---	---
Normaları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S</b>		
Qoruma Sınıfı	IP	23 S		
İzolyasiya Sınıfı		H		
Ölçülər(D*G*Y)	mm	500 / 220 / 425		
Ağırlıq	kq	16		

**STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR**

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir								
3021000024	1021000013	1051900009	2020900723	1051300003	1024300003 (Məcburi Olmayan)	6051900088 (Məcburi Olmayan)	2020901000 (Məcburi Olmayan)	2020900176 (Məcburi Olmayan)