


Inverter

MIG-MAG / MMA (Elektrod Qaynağı) / TIG-Lift (Arqon) qaynağı tətbiqetmə rahatlığı. 25% CO2 qarışıq qazında belə sıçramasız Qaynaq etmək və qaz dəyəri üstünlüyü. Ərintisiz-Ərintili polad / Paslanmayan/ Alüminium / mis-lehimləmə/nikel və gibi materialların qaynağı üçün standart proqramlar.

Maşında standart Bənzərsiz tənzimləmə bilən 0.1-32 Hs Double Pulse tezliyi ilə mükəmməl Alüminium / Paslanmayan/ polad ərintilərini qaynatma rahatlığı.

100 Ədəd Parametrləri yaddaşa yazma xüsusiyyəti .

Ön qaz - Son qaz - Başlanğıc Amperi - Cərəyan Xalqış Müddəti -Cərəyan Eniş Müddəti- Krater Doldurma Qövvs Mərkəzləşdirmə Müddəti və s. Parametrlərini asanlıqla tənzimləmə imkan.

"Constant Penetration" funksiyası ilə Qaynaqçı tərəfindən edilən odluq hərəkətlərində dəyişən tel uzunluğuna (müqavimətə) rəğmən sıçramasız stabil Qaynaq keyfiyyəti.

Yeni inkişaf etdirilən tünel qoruma və yüklənən cərəyanə görə işləyən ağıllı fan sistemi ilə toza və yüksək temperatúra qarşı elektron komponentlər qorunaraq Maşının uzun ömürlü istifadəsi.

Maşın ön paneli üstündən USB istifadəsi ilə məlumatları tənzimləmə/kopyalama/ köçürmə.

3 Ədəd düzəldici,4 Ədəd sürücü çıxar sistemi ilə qüsursuz məftil tətbiqinin üstünlüyü 1/0 interfeys kartı Maşın içərisinə standart olaraq yerləşdirilmişdir, PLC, Robot avtomatlaşdırma sistemlərinə əlaqə rahatlığı.

Xüsusi idarəetməli yüksək qiymətli odluqlara ehtiyac qalmadan, standart bir odluq istifadə edərək maşından cərəyanı idarəetmə rahatlığı..

İstəyə görə qaynaq məlumatların Android xüsusiyyətlili telefon, tablet və ya PC monitordan izlənməsi, grafiqi qaynaqçı testi, tel tüketim miqdar, işləmə zamanı WPS işlərin qeydiyyata alınması və çapı kimi texnoloji üstünlük.

Gedik Qaynaq olaraq 3 il qarantıya.


PoWer MIG GPS WB 320

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 400 V ± 15%
Quraşdırılmış güc	kVA	11
Gecikmiş Sığorta	A	25
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	80
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-320
Çıxış Gerilim Aralığı	V	15-30
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60%	283 / 320
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	395 / 710 / 592
Ağırlıq	kq	62

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

Tel Davamlılıq Vahidləri		CM-7403A-D
Tel Tipləri		Fe / FC Alüminium
İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 1.0 / 1.2 1.0 / 1.2 / 1.6
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max.
Ölçülər(D*G*Y)	mm	710 / 240 / 395
Ağırlıq	kq	17

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu
Maşın və Bütün
Avadanlıqları
ni
Əhatə Edir
3021000046
Hava
Təmizləməli
3021000047
Su



1051300003 1045000000 202900878

6000000441 6064100002

Təmizləməli 1021000025 1024400000 6051300012 202900649

2029001174 Olmayan) Olmayan)