



Inverter

MIG-MAG / MMA (Elektrod Qaynağı)/ TIG-Lift (Arqon) qaynağı tətbiqetmə rahatlığı. 25% CO2 qarışıq qazında bele sıçramasız Qaynaq etmək və qaz dəyəri üstünlüyü. Ərintisiz-Ərintili polad/ Paslanmayan/ Alüminium / mis-lehirləmə/nikel və s kimi materialların qaynağı üçün standart proqramlar.

Maşında standart Bənzərsiz tənzimlənəbilən 0.1-32Hz Double Pulse tezliyi ilə mükəmməl Alüminium/Paslanmayan/polad ərintilərinə qaynatma rahatlığı 100 Ədəd Parametrləri yaddaşa yazma xüsusiyyəti.

Ön qaz-Son qaz-Başlanğıc Amperi-Cərəyan Qalxış Müddəti-Cərəyan Eniş Müddəti- Krater Doldurma Qövs Mərkəzləşdirmə Müddəti və s. Parametrlərini asanlıqla tənzimləmə imkanı.

"Constant Penetration" funksiyası ilə Qaynaqçı tərəfindən edilən odluq hərəkətlərində dəyişən tel uzunluğuna (müqavimətə) rəğmən sıçramasız stabil Qaynaq keyfiyyəti.

Yeni inkişaf etdirilən tünəl qoruma və yüklənən cərəyana görə işləyən ağıllı fan sistemi ilə toza və yüksək temperatura qarşı elektron komponentlər qorunaraq Maşının uzun ömürlü istifadəsi.

Maşın ön paneli üstündən USB istifadəsi ilə məlumatı tənzimləmə/kopyalama/köçürmə. 3 Ədəd düzəldici, 4 Ədəd sürücü çıxar sistemi ilə qüsursuz məftil tətbiqinin üstünlüyü 1/0 interfeys kartı maşın içərisinə standart olaraq yerləşdirilmişdir, PLC, Robot avtomatlaşdırma sistemlərinə əlaqə rahatlığı.

Xüsusi idarəetməli yüksək qiymətli odluqlara ehtiyac qalmadan, standart bir odluq istifadə edərək maşından cərəyanı idarəetmə rahatlığı..

İstəyə görə qaynaq məlumatların Android xüsusiyyətli telefon, tablet və ya PC monitorndan izlənməsi, qrafiki qaynaqçı testi, tel tüketim miqdar, işləmə zamanı WPS işlərini qeydiyyata almaq və çap kimi texnoloji üstünlük.

Gedik Qaynaq olaraq 3 il zəmanətli.

**PoWer MIG GPS WB 400**

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hz, 400 V ± 15%
Quraşdırılmış güc	kVA	19.2
Gecikmiş Sığorta	A	32
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	70
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-400
Çıxış Gerilim Aralığı	V	12-34
Dövredə Qalma Dərəcəsi (40°C)	50%	400
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	395 / 710 / 592
Ağırlıq	Kq	62

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

Tel Davamlılıq Vahidləri		CM-7403A-D
Tel Tipləri		Fe / FC
İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max.
Ölçülər(D*G*Y)	mm	710 / 240 / 395
Ağırlıq	Kq	17

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir										
3021000048	1021000026	1024400000	1051900031	2020900649	1051300003	1045000000	2020900078	2020900174	6000000441 (Macburi Olmayan)	6064100002 (Macburi Olmayan)