


Inverter

MIG-MAG / MMA (Elektrod Qaynağı) / TIG-Lift (Argon) qaynağı tətbiqetmə rahatlığı. %25 CO₂ qarışıq gazında dahi sıçramasız Qaynaq yapma və gaz maliyyət avantajı. Ərintisiz-Ərintili çelik / Paslanmayan / Alüminium / mis-lehimləmə/ nikel vs gibi malzemelerin qaynağı üçün standart programlar.

Maşında standart Bənzərsiz tənzimləmə bilən 0.1-32 Hz Double Pulse frekansı ilə mükəmməl Alüminium / Paslanmayan/ çelik ərintilərini kaynatma rahatlığı.

100 Ədəd Parametrləri yaddaşa yazma xüsusiyyəti .

Ön qaz - Son qaz - Başlangıç Amperi - Cərəyan Qalxış Müddəti -Cərəyan Eniş Müddəti- Krater Doldurma Qövs Punta Müddəti vs. parametrlərini asanlıqla tənzimləmə imkanı. "Constant Penetration" funksiyası ilə Qaynaqçı tərəfindən edilən odluq hərəkətlərində dəyişən tel uzunluğuna (müqavimətə) rəğmən sıçramasız stabil Qaynaq keyfiyyəti. Yeni inkişaf etdirilən tünel qoruma və yüklənən cərəyana görə işləyən ağıllı fan sistemi ilə toza və yüksək temperatura qarşı elektron komponentlər qorunaraq Maşının uzun ömrünlü istifadəsi.

Maşın ön paneli üstündən USB istifadəsi ilə məlumatları tənzimləmə/kopyalama/ köçürmə.

3 Ədəd düzəldici,4 Ədəd sürücü çarx sistemi ilə qüsursuz məxfil təbbiqinin üstünlüyü 1/0 interfeys kartı Maşın içərisinə standart olaraq yerləşdirilmişdir, PLC, Robot avtomatlaşdırma sistemlərinə əlaqə rahatlığı.

Xüsusi idarəetməli yüksək qiymətli odluqlara ehtiyac qalmadan, standart bir odluq istifadə edərək maşından cərəyanı idarəetmə rahatlığı..

İstəyə görə qaynaq məlumatların Android xüsusiyyətli telefon, tablet və ya PC monitorndan izlənməsi, qrafiki qaynaqçı testi, tel tükətim miqdar, işləmə zamanı WPS işlərin qeydiyyatı alınması və çapı kimi texnoloji üstünlük.

Gedik Qaynaq olaraq 3 il qarantıya.


PoWer MIG GPS WB 500 L

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 400 V ± 15%
Quraşdırılmış güc	kVA	25
Gecikmiş Sığorta	A	32
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	80
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-550
Çıxış Gerilim Aralığı	V	12-39
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	60%	500
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S
Zoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	395 / 710 / 762
Ağırlıq	kq	83

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

Tel Davamlılıq Vahidləri		CM-7403A-D
Tel Tipləri		Fe/FC Alüminium
İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 1.0/1.2/1.6
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max.
Ölçülər(D*G*Y)	mm	710 / 240 / 395
Ağırlıq	kq	17

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir										
3021000050	1021000028	1024400000	1051900031	2020900683	1051300003	1045000000	2020900878	2020900174	6000000441 (Məcbur Olmayan)	6064100002 (Məcbur Olmayan)