



MIG-MAG / MMA (Elektrod Qaynağı)/ TIG-Lift (Arqon) qaynağı tətbiqetmə rahatlığı

'Low Spatter' funksiyası ilə nazik və orta qalınlıqdakı materiallarda, saf CO₂ və qarışıq qaz istifadəsində belə 80% hamar stabil qaynaq imkanı.

Galvaniz kimi örtüklü materiallarda optimallaşdırmaq mükəmməl proqram. 100 Ədəd Parametrləri qeydiyyata almaq xüsusiyyəti.

On qaz - Son qaz - Başlanğıc Amperi - Çoxlu Axım Müddəti - Axım Eniş Müddəti - Krater Doldurma - Qövvs Mərkəzləşdirmə Müddəti və s. parametrlərini asanlıqla tənzimləmə imkanı.

'Constant Penetration' funksiyası ilə Qaynaqçı tərəfindən edilən odluq hərəkətlərində dəyişən tel uzunluğuna (müqavimətə) rəğmən sıçrasız stabil qaynaq keyfiyyəti.

Yeni inkişaf etdirilən tünel qoruma və yüklənən cərəyana görə işləyən ağıllı fan sistemi ilə toza və yüksək istinməyə qarşı elektron komponentlər qorunaraq maşının uzun ömürlü istifadəsi.

Maşın ön paneli üzərindən USB istifadəsi ilə məlumatları tənzimləmə/ kopyalama/ köçürmə.

3 Ədəd düzəldici, 4 Ədəd sürücü çarx sistemi ilə qüsursuz məftil tətbiqinin üstünlüyü.

1/0 interfeys kartı maşın içərisinə standart olaraq yerləşdirilmişdir, PLC, Robot avtomatlaşdırma sistemlərinə əlaqə rahatlığı.

Xüsusi idarəetməli yüksək qiymətli odluqlara ehtiyac qalmadan, standart bir odluq istifadə edilərək Maşından axımı idarəetmə rahatlığı.

İstəyə bağlı olaraq Qaynaq məlumatlarının Android xüsusiyyəti telefon, tablet və ya PC monitorndan izlənməsi, qrafiki Qaynaqçı testi, tel istehlak miqdarı, işləmə zamanı WPS işləmələrini qeydiyyata alma və çap kimi texnoloji üstünlük.

Gedik Qaynaq olaraq 3 il qantiya.



PoWer MIG GS WB 400

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60Hz, 400 V ± 15%		
Quraşdırılmış güc	kVA	18.2		
Gecikmiş Sığorta	A	32		
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	70		
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	30-400		
Çıxış Gerilim Aralığı	V	12-34		
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	50%	400		
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S		
Qoruma Sınıfı	IP	23		
İzolyasiya Sınıfı		H		
Ölçülər(D*G*Y)	mm	395 / 710 / 592		
Ağırlıq	kq	62		

TEL DAVAMLILIQ VAHİDİ

Tel Davamlılıq Vahidləri		CM-7403A-D		
Tel Tipləri		Fe / FC		Alüminium
İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6		1.0/1.2/1 .6
Tel Davamlılıq Sürəti	mt/min	22 max.		
Ölçülər(D*G*Y)	mm	710 / 240 / 395		
Ağırlıq	kq	17		

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir											
3021000028	1021000016	1024400000	1051900031	2020900649	1051300003	1045000000	2020900878	2020900174	6000000441 (Məcburi Olmayan)	6064100002 (Məcburi Olmayan)	