



Xüsusiilə ağır iş şərtlərində istifadəyə uyğun dizayn edilmiş tozaltı qaynaq maşınıdır.

Həssas quraşdırma nəzarəti ilə çox yaxşı Qaynaq performansı. 100% Dövrədə Qalma Dərəcəsi ilə uzun iş vəziyyətlərinə uyğun.

Rəqəmsal cərəyan və gərginlik göstəricisi.

± 10% gərginlik dalğarında və yüksək temperaturda sabit qaynaq axımı.

Çox uzun qaynaq tikişləri və çox qalın iş parçaları üçün uygundur.

Sistemə daxil edilmiş 10 dəst yaddaş parametrisinin mövcudluğu. Gərginlik dalğalanmalarından təsirlənmə.

Traktor və Qaynaqçının əlaqəsini təmin edən sistem 3 və 4 təkərli traktor aqreqatı (Seçilmə)

Avtomatik toz örtük vahidi.

Slaydlar, üfiqi və şəquili hərəkət qabiliyyətinə malikdir.

Ağıllı fan xüsusiyyəti işləmə ömrünü uzatmaq.

Xəta kodu göstərişi.

Elektro şlak Qaynaq imkanı.

Modu: Lift-TIG imkanı, Elektrod qaynağı, MIG Qaynaq modu (CV)

Əlavə Funksiyalar :

Hot Start

Arc Force

Tel diametri seçimi (1,6-6)

CC / CV seçimi

İnduktivlik tənzimlənməsi



### PoWer SAW 1000

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V ± 20%
Quraşdırılmış güc	kVA	54.6
Gecikmiş Sığorta	A	83
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	84
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	60-100
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	1000
Normaları		<b>EN ISO 60974-1 / EN ISO 60974-10</b>
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	767 / 352 / 757
Ağırlıq	kq	95

### STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Mağın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir								
3021000099	1021000063	1020900004	1020900005 (Məcburi Olmayan)	2020900686	6051900107 (Məcburi Olmayan)	2020900879	105180000	1000900188
							15 mt	10 mt