


Inverter

PFC Inverter texnologiyasına sahibdir. Yüksek tezlikli (HF) təməssiz TIG Qaynaq hazırlaya bilər. İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təməssiz TIG) fürsəti verir. 2/4 tətik seçimi edilə bilər. Yüksek performanslı MMA (Örtüklü Elektrod) qaynağı edilə bilər. İstifadəçini çətinə salmayan, əlverişli dizaynı var. Cərəyan bitışı zamanı və qaz sonu zamanı nəzarət xüsusiyyətlərinə malikdir. Kiçik, yüngül və daşına biləndir.


PoWer TIG 170 DC
TIG
MMA

		TIG	MMA
Şəbəkə Gərginliyi	V	1 Faza, 50/60 Hs,	220/230 V ± 15%
Quraşdırılmış güc	kVA	7.2	7.9
Gecikmiş Siğorta	A	16	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	88	88
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-170	5-150
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	95	95
	60%	115	115
	20%	170	150 (25%)
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	23 S	
İzolyasiya Sınıfı		F	
Ölçülər(D*G*Y)	mm	390 / 135 / 300	
Ağırlıq	kq	7	

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir

3021000000

1021000000

2020900723

6051900083

2020900723