



PFC Inverter texnologiyasına sahibdir. Yüksək tezlikli (HF) təməssiz TIG qaynaq edilə bilər. PULSE funksiyası (0.5- 500Hz) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans göstərir.

EASY PULSE modu ilə standart zərbə tezliyi tələb edilir.

Yüksək səmərəli xüsusiyyəti ilə aşağı enerji sərfinə icazə verir.

İstifadəçiyə, Yüksək tezlikli (HF) və Lift-TIG (Təməssiz TIG) fürsəti verir.

Yüksək performanslı MMA (Örtüklü Elektrod) qaynağı edə bilər.

Seçilən parametrləri, yaddaşa qeyd etmə xüsusiyyəti mövcuddur.

2/4 CYCLE-SPOT Time (punta zamanı), tetikləmə funksiyalarına malikdir.

İstifadəçini çətinə salmayan, əlverişli dizaynı var.

Uzaqdan idarəetmə, bir seçim olaraq mövcuddur. Kiçik, yüngül və daşına bilənir.


PoWer TIG 202 DC Pulse
TIG
MMA

		TIG	MMA
Şəbəkə Gərginliyi	V	1 Faza 50/60 Hz, 230 V	
Quraşdırılmış güc	kVA	8.5	9.0
Gecikmiş Siğorta	A	20	20
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	88	88
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-200	5-160
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	120	110
	60%	140	130
	25%	200	160 (30%)
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	23 S	
İzolyasiya Sınıfı		F	
Ölçülər(D*G*Y)	mm	390 / 135 / 300	
Ağırlıq	kq	7.5	

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqların Əhatə Edir

3021000001



1021000001



2020900723



6051900083



1051300003