


Inverter

Bütün cərəyan növləri ilə Alüminium , Magnezium daxil bütün metal materiallar üçün mükəmməl qaynaq imkanı verir. AC Balans funksiyası ilə oksid təmizləmə və təsir nəzarəti edilir.

Yüksək tezlikli (HF) və Lift-TIG (Təmaslı TIG) qaynaq edə bilir.

PULSE funksiyası (0.5 - 2000 Hs) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans göstərir.

Sinerjik funksiyası ilə birləşdirmə növünə görə cərəyanı tənzimləmə rahatlığı göstərir.

HOT START və ARC FORCE ilə yüksək performanslı örtüklü Elektrod (MMA) qaynağa edə bilir.

Seçilən parametrləri, yaddaşa qeyd etmə xüsusiyyəti mövcuddur.

+15% -20% arasındakı elektirik cərəyan dalğalanmaları üçün avtomatik kompensasiya təmin edir.

2/4 CYCLE-SPOT Time (mərkəzləşdirmə zamanı), tetikləmə funksiyalarına malikdir.

Bütün qaynaq parametrləri üçün rəqəmsal nəzarəti var. Tək fazlı və 220 V ilə işləyir.


PoWer TIG 2200 AC / DC Pulse
TIG
MMA

Şəbəkə Gərginliyi	V	1 Faza, 50/60 Hs, 220 V	
Quraşdırılmış güc	kVA	5.4	6.3
Gecikmiş Sığorta	A	16	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	100	100
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-220	5-180
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	140	120
	60%	180	150
	30%	220	180

Normaları
EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10

Qoruma Sınıfı	IP	23 S
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	465 / 185 / 390
Ağırlıq	kq	15.5

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu
Maşın və Bütün
Avadanlıqlarını
Əhatə Edir

3021000014
Hava
Təmizləməli

3021000015

Su təmizləməli



1024300005 **2020900175** **6051900076** **6051300053** **6051300012**
(Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan)