



Inverter

IGBT Inverter teknolojisi.

Rəqəmsal Ampermetr və Voltmetr seçimi, son edilən qaynaq parametrlərin ekranından oxunması.

'PULSE' Funksiyası (0.5 - 2000 Hs) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans.

Sinerjik, yavaş və sürətli zərbə funksiyalarının istifadəsi.

Yüksək səmərəli xüsusiyyəti ilə aşağı enerji sərfi.

Hat-Start və Arc Force funksiyası ilə yüksək performanslı örtüklü Elektrod (MMA) qaynağı.

Yüksək tezlikli (HF), və Lift-TIG funksiyaları

Parametrləri yaddaş qeyd etmə üstünlüyü.

± 20% arasındakı elektrik cərəyanının dalğalanması üçün avtomatik kompensasiya yaradır.

2T/4T TETİK-CYCLE-SPOT Time (mərkəzləşdirmə zamanı) tetikleyici funksiyaları.

Bütün qaynaq parametrlərinin rəqəmsal nəzarəti

VRD Funksiyası ilə Boş Əməliyyat Gərginliyini

aşağı seviyyələrdə istifadə rahatlığı

Hava təmizləmə və su təmizləmə üçün istifadə edilə bilər.

**PoWer TIG 2600 DC Pulse**

		TIG	MMA
Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs,	400 V ± 15-20%
Quraşdırılmış güc	kVA	7	9.6
Gecikmiş Sığorta	A	10	10
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	60	60
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-260	5-260
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	200	190
	60%	230	220
	30%	260	250
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	23 S	
İzolyasiya Sınıfı		H	
Ölçülər(D*G*Y)	Mm	500 / 220 / 425	
Ağırlıq	Kq	16	

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu
Mağın və Bütün
Avadanlıqlarını
Əhatə Edir
3021000004
Hava
Təmizləməli
3021000005



1021000003



6051900083



2020900649



1051300003



1024300004

2020900179
(Məcburi
Olmayan)6051900076
(Məcburi
Olmayan)6051300053
(Məcburi
Olmayan)6051300012
(Məcburi
Olmayan)

Su Təmizləməli