


Inverter
IGBT Inverter teknolojisi.

Rəqəmsal Ampermetr və Voltmetr seçimi, son edilən qaynaq parametrlərin ekrandan oxunması.

'PULSE' Funksiyası (0,5 - 2000 Hs) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans.

Sinerjik, yavaş və sürətli zərbə funksiyalarının istifadəsi.

Yüksək səmərəli xüsusiyyəti ilə aşağı enerji sərfi.

Hot-Start və Arc Force funksiyası ilə yüksək performanslı örtüklü Elektrod (MMA) qaynağı.

Yüksək tezlikli (HF), və Lift-TIG funksiyaları

Parametrləri yaddaşa qeyd etmə üstünlüyü.

± 20% arasındakı elektrik cərəyanı dalğalanmaları üçün avtomatik kompensasiya yaradır.

2T/4T TETİK-CYCLE-SPOT Time (mərkəzləşdirmə zamanı) tetikleme funksiyaları.

Bütün qaynaq parametrlərinin rəqəmsal nəzarəti

Hava təmizləməli və su təmizləməli olaraq istifadə edilə bilər.


PoWer TIG 3000 DC Pulse
TIG
MMA

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs,	400 V ± 15-20%
Quraşdırılmış güc	kVA	9.1	9.8
Gecikmiş Siğorta	A	10	10
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	100	100
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-300	10-270
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	210	200
	60%	250	230
	30%	300	270
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	23 S	
İzolyasiya Sınıfı		H	
Ölçülər(D*G*Y)	mm	465 / 185 / 390	
Ağırlıq	kq	17.5	

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

 Bu Sifariş Kodu Mağın və Tüm Avadanlıqlarını Əhatə Edir
3021000006
 Hava
 Təmizləməli
 3021000007


1021000004

6051900083

2020900649

1051300003

 1024300004
 (Məcburi Olmayan)

 2020900179
 (Məcburi Olmayan)

 6051900076
 (Məcburi Olmayan)

 6051300053
 (Məcburi Olmayan)

 6051300012
 (Məcburi Olmayan)

Su Təmizləməli