

GeKaMac PoWer TIG 4000 AC / DC Pulse



Rəqəmsal Ampermetr və Voltmetr seçimi, son yapılan Qaynaq parametrelərinin ekrandan okunması.

'PULSE' Funksiyası (0.5 - 2000 Hz) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans.

Sinerjik, yavaş və hızlı darbe funksiyalarının istifadəsi. Yüksək verimli özelliği ilə aşağı enerji sərfi.

Hat-Start və Arc Force funksiyası ilə yüksək performanslı örtüklü Elektrod qaynağı.

Tungsten Elektrod diametrimin seçimi ilə daha nəzakətli bir qövşün yaradılması.

Yüksək tezlikli (HF), və Lift-TIG funksiyaları

Qaynaq parametrlərini yaddaşa qeyd etmək üstünlüyü.

± 20% arasındakı elektrik cərəyanı dalğalanmaları üçün avtomatik kompensasiya.

2T/4T TETİK-CYCLE-SPOT Time (mərkəzləşdirilmiş zamanı) tetikleme funksiyaları.

Fərqli qalınlıqlardakı alüminium tətbiqetmələrində

kvadrat, sinusoidal, qarışıq dalğa seçimi

VRD Funksiyası ilə Boş Əməliyyat Gərginliyinin aşağı səviyyələrdə istifadə rahatlığı

Hava Təmizləməli və Su Təmizləməli olaraq istifadə edilə bilmə imkanı.

Seçim olaraq ayaq pedal və xüsusi idarəetmə odluq istifadə rahatlığı.



PoWer TIG 3000 AC / DC Pulse

TIG

MMA

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza 50/60 Hs, 400 V ± 20%	
Quraşdırılmış güc	kVA	15.3	19.9
Gecikmiş Sığorta	A	16	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	65	65
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-400	5-400
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	250	250
	60%	320	320
	35%	400	400

Normaları

EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 / S

Qoruma Sınıfı	IP	23 S
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	640 / 290 / 525
Ağırlıq	kq	49

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu
Mağın və Bütün
Avadanlıqların
Əhatə Edir
3021000020
Hava
Soyutması



3021000021 (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) Su Təmizləməli