


Inverter

IGBT Inverter texnologiyasına sahibdir. Yüksək tezlikli (HF) və Lift-TIG (Təmaslı TIG) qaynaq edə bilər.

PULSE funksiyası (0.5 - 2000 Hs) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans göstərir.

EASY PULSE rejimi ilə standart zərbə tezliyi göstərilir. Yüksək səmərəli xüsusiyyəti ilə aşağı enerji sərfi.

HOT START və ARC FORCE ilə yüksək performanslı örtüklü Elektrod (MMA) qaynağı edə bilər.

Seçilən parametrləri, yaddaşa qeyd etmə xüsusiyyəti mövcuddur.

+15% və -20% arasındakı elektrik cərəyanı dalğalanmaları üçün avtomatik kompensasiya göstərir.

2/4 CYCLE-SPOT Time (mərkəzləşdirmə zamanı), tetikleme funksiyalarına malikdir.

Bütün qaynaq parametrləri üçün rəqəmsal nəzarəti var. Uzaqdan idarəetmə, seçilmə olaraq mövcuddur.


PoWer TIG 420 DC Pulse

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 400 V ± 15-20%
Quraşdırılmış güc	kVA	13.3
Gecikmiş Sığorta	A	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	100
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-420
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 40%	270 / 340 / 420
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10
Qoruma Sınıfı	IP	23 S
İzolyasiya Sınıfı		F
Ölçülər(D*G*Y)	mm	560 / 220 / 425
Ağırlıq	kq	25

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir
3021000010
 Hava
 Təmizləməli
 3021000011



1021000006

6051900083

2020900649

1051300003

 1024300004
(Məcburi Olmayan)

 2020900179
(Məcburi Olmayan)

 6051900076
(Məcburi Olmayan)

 6051300053
(Məcburi Olmayan)

 6051300012
(Məcburi Olmayan)

Su Təmizləməli