


Inverter

Bütün akım növləri ilə Alüminium , magnezium dahil tüm metalik malzemeler üçün mükəmməl Qaynaq imkanı.

AC Balans funksiyası ilə oksid təmizləmə və təsir nəzarəti.

Dəyişik qalınlıqlardakı Alüminium təbiiqetmələrində kvadrat, sinus, qarışıq dalğa seçimi.

Yüksək tezlikli (HF) və Lift-TIG funksiyaları.

'PULSE' Funksiyası (0.5 - 500 Hz) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans.

'EASY PULSE Funksiyası ilə standart zərbə tezlikləri.

Hat-Start və Arc Force funksiyası ilə yüksək performanslı örtüklü Elektrod (MMA) qaynağı.

Parametrləri yaddaşa qeyd etmək üstünlüyü.

± 20% arasındakı elektrik cərəyanı dalğanamaları üçün avtomatik kompensasiya.

2T/4T TETİK-CYCLE-SPOT Time (mərkəzləşdirmə zamanı) tetikleme funksiyaları.

Bütün Qaynaq parametrlərinin rəqəmsal nəzarəti.

Seçim olaraq ayaq pedalı istifadə rahatlığı.


PoWer TIG 500 AC / DC Pulse

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza 50/60 Hs, 400 V ± 20%
Quraşdırılmış güc	kVA	17.9
Gecikmiş Sığorta	A	16
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	70
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	10-500
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	310 / 400 / 500
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 / S
Qoruma Sınıfı	IP	23 S
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	715 / 290 / 525
Ağırlıq	kq	53

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu
Məğn və Bütün
Avadanlıqlarını
Əhatə Edir

3021000022
Hava
Soyunma

3021000023



1021000012



6051900083



2020900660



1051300003



1024300003



2020900176



6051300076



6051300053



6051300012

(Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) (Məcburi Olmayan) Su Təmizləməli