



500 A çıxış cərəyanı ilə yüksək tutumlu və yüksək səmərəli qaynaq imkanı.

Nazik materialların qaynağında aşağı cərəyanlarla aşağı istilik girişi və minimal təhriflər ilə mükəmməl qaynaq imkanı (0.1-10 A) Sinerjik funksiya ilə qaynaq parametrlərinin avtomatik olaraq tənzimlənməsi (material növü / qalınlığı / Elektrod diametri / birləşdirmə növü və s.)

Qaynaq nəzarət funksiyası (0.1-999 Hs.) ilə nazik qalınlıqdakı materiallarda yüksək performans.

Parametrləri yaddaşa yazma xüsusiyyəti.

Ön qaz-Son qaz-Başlanğıc Amperi-Cərəyan Qalxış Müddəti-Cərəyan Eniş Müddəti-Krater Doldurma-Qövs Mərkəz Müddəti və s. Parametrlərini rahatlıqla tənzimləmə imkanı.

Yeni inkişaf edilən tünel qoruma sistemi ilə toza qarşı elektronik komponentləri qoruma.

Ağıllı təmizləmə sistemi ilə elektrik qənaəti.

Robot avtomatlaşdırma sistemlərinə əlaqə rahatlığı.

Xüsusi idarəetməli yüksək qiymətli odluqlara ehtiyac qalmadan, standart bir odluqdan istifadə edərək maşından cərəyanı nəzarət rahatlığı.

3 il qərantiyası var .



PoWer TIG WB 500 DC Pulse

TIG

MMA

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza,50/60Hs., 400 V	
Quraşdırılmış güc	kVA	19.3	18.2
Gecikmiş Siğorta	A	32	32
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	74	74
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	1-500	310-500
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100%	387	310
	60%	500	500
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	IP 23	
İzolyasiya Sınıfı		F	
Ölçülər(D*G*Y)	mm	395 / 710 / 592	
Ağırılıq	kq	62	

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Tüm Avadanlıqlarını Əhatə Edir
3021000012
Hava
Təmizləməli



1021000007



6051900083



2020900660



1051300003



1045000000
(Məcburi Olmayan)



2020900174
(Məcburi Olmayan)



6051900076
(Məcburi Olmayan)



6051300053
(Məcburi Olmayan)

3021000013
Su Təmizləməli