



Inverter

MIG-MAG / MMA (Elektrod Qaynağı) / TIG-Lift (Arçon) qaynağı tətbiq etmə rahatlığı. 25% CO<sub>2</sub> qarışıq qazında belə sıçramasız Qaynaq etmə və qaz qiymətli üstünlüyü. Ərintisiz-Ərintili polad/ Paslanmayan/ Alüminium/mis-brazing/nikel və s. kimi materialların qaynağı üçün standart proqramlar. Maşında standart bənzərsiz tənzimləmə bilən 0.1-32 Hs Double Pulse tezliyi ilə mükəmməl Alüminium/Paslanmayan/polad ərintilərini qaynatma rahatlığı.

100 Ədəd Parametəri yaddaşa yazma xüsusiyyəti.

Ön qaz - Son qaz - Başlanğıc Amperi – Cərəyan Qalxış Müddəti – Cərəyan Eniş Müddəti - Krater Doldurma Qövvs Mərkəzləşdirilmə Müddəti və s. parametrlərini rahatlıqla tənzimləmə imkanı.

"Constant Penetration" funksiyası ilə Qaynaqçı tərəfindən edilən odluq hərəkətlərində dəyişən tel uzunluğuna (müqavimətə) rəğmən sıçramasız stabil Qaynaq keyfiyyəti.

Yeni inkişaf etdirilən tünəl qoruma və yüklənən cərəyana görə işləyən ağıllı fan sistemi ilə toza və yüksək temperatur qarşı elektron komponentlər qorunaraq maşının uzun ömürlü istifadəsi.

Maşın ön paneli üstündən USB istifadəsi ilə məlumatları tənzimləmə/kopyalama /köçürmə.

3 Ədəd düzəldici, 4 Ədəd sürücü çıxar sistemi ilə qüsursuz məftil tətbiqinin üstünlüyü 1/0 interfeys kartı Maşın içərisinə standart olaraq yerləşdirilmişdir, PLC, Robot avtomatlaşdırma sistemlərinə əlaqə rahatlığı.

Xüsusi idarəetməli yüksək qiymətli odluqlara ehtiyac qalmadan, standart bir odluq istifadə edərək Maşından cərəyan idarəetmə rahatlığı.

İstəyə görə qaynaq məlumatlarının Android xüsusiyyətli telefon, tablet və ya PC monitordan izlənməsi, qrafiki Qaynaqçı testi, tel tüketim miqdarı, işləmə zamanı WPS işlərini qeydiyyat alma və çap kimi texnoloji üstünlük.

Gedik Qaynaq olaraq 3 il zəmanətli.



## PoWerTECH 4000 / 5000 Vision Pulse

4000

5000

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 400 V ± 20%	
Quraşdırılmış güc	kVA	25.5	32
Gecikmiş Sığorta	A	30	40
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	70	70
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	10-400	10-500
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 50%	330 / 370 / 400	380 / 460 / 500
Normaları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S</b>	
Qoruma Sınıfı	IP	23 S	
İzolyasiya Sınıfı		H	
İstifadə edilə bilən Tel Çapları	Ø mm	0.6 - 1.6	
Ölçülər(D*G*Y)	mm	660 / 290 / 515	660 / 290 / 515
Ağırlıq	kq	40	44



Vision Pipe  
(Məcburi Olmayan)



Vision Ultraspeed  
(Məcburi Olmayan)



Vision Cold  
(Məcburi Olmayan)



Vision Power  
(Məcburi Olmayan)

## STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir	Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir										
302100005	302100005	1021000029	1021000030	2020900649	1051300003	1024300003	2020900877	2020900176	1024400001	1051900012	
4000 A	5000 A	4000 A	5000 A								