



- Ø 2.0 - Ø 5.0 mm diametridəki bütün Elektrod növləri ilə mükəmməl Qaynaq performansı göstərir.
- Ağır iş şəraitində işləyə biləcək, dayanıqlılıq və möhkəmlikdədir.
- Qaynaq axımının həssas bir şəkildə tənzimlənməsini təmin edən potensiyometr mövcuddur.
- Pər soyutmalıdır və həddindən artıq istinməyə qarşı termik qoruma xüsusiyyətinə malikdir.
- Rahat daşınmasını təmin edən, geniş təkərləri və çəkmə qollarına malikdir.
- İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.
- Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.
- 2 il müddətinə zəmanət verilir.


RKM 350

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	15
Gecikmiş Sığorta	A	42
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	38
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-300
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	180 / 230 / 300
Normaları	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı	H	
Ölçülər (D*G*Y)	mm	680 / 510 / 460
Ağırlıq	kq	101

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu
Maşın və Bütün
Avadanlıqlarını Əhatə
Edir

300900015



3020900105



2020900647



2020900648

6051900088

(Məcburi Olmayan)