



- Ø 2.0 - Ø 6.0 mm diametridəki Bütün elektrod növləri ilə mükəmməl Qaynaq performansı göstərir.
- Ağır iş vəziyyətində işləyə biləcək dayanıqlılıq və möhkəmlikdədir.
- Qaynaq axımının həssas bir şəkildə tənzimlənməsini təmin edən potensiometr mövcuddur .
- Rəqəmsal bir cərəyan və gərginlik ekranına malikdir.
- Pər soyudulur və hddindən artıq istinməyə qarşı termik qoruma xüsusiyyətinə malikdir.
- Rahat daşınmasını təmin edən, geniş təkərlər və çəkmə qollarına malikdir.
- Ø 6.0 - Ø 8.0 mm diametrlərindəki karbon Elektrod istifadəsi ilə Kəsmə və Kanal Açma imkanı var.
- İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.
- Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.
- 2 il müddətinə zəmanət verilir


RKM 450

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	32
Gecikmiş Sığorta	A	63
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	82
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-450
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	270 / 350 / 450
Normaları	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı	H	
Ölçülər(D*G*Y)	mm	980 / 760 / 660
Ağırlıq	kq	209

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir				
3000900016	3020900108	2020900652	2020900653	6051900107 (1000 A) 6051900018 (1250 A)
				1000900012 (Məcburi Olmayan)
				(Məcburi Olmayan)