



- Mexaniki nəzarətli, Qaynaq düzəldicidir.
- Sellüloza daxil, Ø 2.0 - Ø 6.0 mm diametrlərindəki bütün elektrodlar ilə mükəmməl Qaynaq performansını göstərir.
- Ağır iş vəziyyətində işləyə biləcək dayanıqlılıq və möhkəmlikdədir.
- Pər soyudulur və həddindən artıq istinməyə qarşı termik qoruma xüsusiyyətinə malikdir.
- Rahat daşınmasını təmin edən, geniş təkərlər və çəkmə qollarına malikdir .
- İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.
- Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.
- 2 il müddətinə zəmanət verilir


RKM 650

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	32.5
Gecikmiş Sığorta	A	63
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	75
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	25-500
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	300 / 380 / 500
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	810 / 610 / 650
Ağırılıq	kq	117

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir			
3000900019	3020900113	2020900662	2020900661
			6051900088 (Məcburi Olmayan)
			6051900107 (1000 A) 6051900108 (1250 A) (Məcburi Olmayan)