



- Ø 2.0 - Ø 6.0 mm diametridəki bütün elektrod növləri ilə mükəmməl Qaynaq performansı göstərir.
- Ağır iş vəziyyətində işləyə biləcək dayanıqlılıq və möhkəmlikdədir.
- Qaynaq axımının hassas bir şəkildə tənzimlənməsini təmin edən potensiometr mövcuddur .
- Rəqəmsal bir cərəyan və gərginlik ekranına malikdir.
- Pər soyudulur və həddindən artıq istinməyə qarşı termik qoruma xüsusiyyətinə malikdir.
- Rahat daşınmasını təmin edən, geniş təkərlər və çəkmə qollarına malikdir.
- Ø 6.0 - Ø 8.0 - Ø 10.0 mm diametrlərindəki karbon elektrod istifadəsi ilə Kəsmə və Kanal Açma imkanı var.
- Uzaqdan idarəetmə seçimi var.
- İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.
- Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim edilən, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.
- 2 il müddətinə zəmanət verilir


RKM 650

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	39
Gecikmiş Sığorta	A	63
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	82
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	50-650
Dövredə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	390 / 500 / 650
Normaları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	980 / 760 / 660
Ağırlıq	kg	265

STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR

Bu Sifariş Kodu Maşın və Bütün Avadanlıqlarını Əhatə Edir

3000900017



3020900109



2020900662



2020900661

6051900088
(Məcburi Olmayan)

6051900107
(1000 A)
6051900108
(1250 A)

(Məcburi Olmayan)



1000900012
(Məcburi Olmayan)