



- Ø 2.0 - Ø 6.0 mm diametrendeki Bütün elektrod növləri ilə mükəmməl Qaynaq performansı göstərir.
- Ağır iş vəziyyətində işləyə biləcək dayanıqlılıq və möhkəmlikdədir.
- Qaynaq axımının həssas bir şəkildə tənzimlənməsini təmin edən potensiyometr mövcuddur .
- Rəqəmsal bir cərəyan və gərginlik ekranına malikdir.
- Pər soyudulur və həddindən artıq istinməyə qarşı termik qoruma xüsusiyyətinə malikdir.
- Rahat daşınmasını təmin edən, geniş təkərlər və çəkmə qollarına malikdir .
- Ø 6.0 - Ø 8.0 - Ø 10.0 - Ø 12.0 mm diametrendeki karbon elektrod istifadəsi ilə Kəsmə və Kanal Açma fürsəti var..
- Uzaqdan idarəetmə seçimi var.
- İstifadəçiyə, Lift-TIG (Təmaslı TIG) fürsəti verir.
- Gedik Qaynaq tərəfindən təqdim olunan, geniş satışdan sonra xidmət və servis imkanına malikdir.
- 2 il müddətinə zəmanət verilir.


**RKM 800**

Şəbəkə Gərginliyi	V	3 Faza, 50/60 Hs, 380 V
Quraşdırılmış güc	kVA	51
Gecikmiş Sığorta	A	80
Boş Əməliyyat Gərginliyi	V	85
Cərəyan Çıxış Aralığı	A	5-800
Dövrədə Qalma Dərəcəsi (40°C)	100% 60% 35%	460 / 600 / 800
Normaları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-10</b>
Qoruma Sınıfı	IP	23
İzolyasiya Sınıfı		H
Ölçülər(D*G*Y)	mm	980 / 760 / 660
Ağırlıq	kq	297

**STANDART VƏ MƏCBURİ OLMAYAN AVADANLIQLAR**

Bu Sifariş Kodu  
Maşın və Bütün  
Avadanlıqlarını  
Əhatə Edir

**3000900018**
**3020900112**

**2020900662**

**2020900661**
**6051900088**  
(Məcburi Olmayan)

**6051900107**  
(1000 A)  
6051900108  
(1250 A)

**1000900012**  
(Məcburi Olmayan)

(Məcburi Olmayan)