



Məhsulun üstünlükləri

- Buxar eyni vaxtda iki fərqli nöqtədən bir vahid tərəfindən çıxarıla bilər
- Ardıcıl sovrma və filtrasiya ilə hər bir düymədən səmərəli istifadəyə imkan verir
- Yüksək lokal buxar çıxarma qabiliyyəti ilə hər cür tüstü və uçucu tullantıları asanlıqla tuta və süzə bilər
- Əyiləbilən və uzadılan buxar çıxarma qolları ilə hər bir komponentə giriş təmin edir
- Müxtəlif uzunluqlu buxar çıxarma qollarına malikdir
- Əlavə Hepa filtrlə təchiz olunmuşdur
- Hava axını kifayət qədər olmadıqda aktivləşən "Filtr təmizləmə siqnalı"
- Möhkəm və səssiz quruluşu ilə bütün qaynaq proseslərinə uyğundur
- Xüsusi dizaynı əsasında maksimum yanğın təhlükəsizliyi
- İstifadə müddəti 300 ilə 600 saat arasında dəyişir
- CE standartlarına tam uyğun dizayna malikdir
- Sürətli texniki xidmət və istismar

Ümumi filtr məlumatları

Filtrləmə mərhələsi	3- mərhələ
Filtr növü	Birdəfəlik
Filtr səthinin sahəsi	16 m ²
Səmərəliliyi	>99%
Əsas filtr səthi	16 m ²
Əsas Filtr Sınıfı	F8
1-ci mərhələ filtr	Yuyula bilən qığılcım tutucu
2-ci mərhələ filtr	G4 dəyişdirilə bilən ilkin filtr
3-cü mərhələ filtr	F8 dəyişdirilə bilən əsas filtr

Texniki detallar

Ventilyator gücü	4300 m ³ /s
Ölçülər	650 x 750 x 1030 mm
Çəki	115 kg (qol istisna olmaqla)
Mühərrik gücü	1.5 kw
Enerji təchizatı	3 x 400 V/50 Hz
Səs səviyyəsi	72 dB (A)
Cərəyan	3 A
Ventilyator növü	Radial - Rotorlu Geniş növ
Sertifikasiya	CE
Əsas filtr səthi	-17 m ³
Buxar çıxarma gücü	2 x 850 m ³ /s
Əsas Filtr Sınıfı	F8

Standart və Əlavə Avadanlıq

Bu sifariş koduna Əsas Cihaz və Standart 3m Qol / F8 və G4 Filtrləri daxildir

6051400023



2m 6051400070
3m 6051400071
4m 6051400072



Əsas Filtr (F8)
6051400002



İlkin Filtr
(G4)
6051400028



HEPA Əsas
Filtr H13
6051400033
(əlavə)



HEPA Vasitəçi Filtr
F7 6051400034
(əlavə)