



Inverter

Ürün Özellikleri

Al ve Mg dahil olmak üzere tüm metalik malzemelerde mükemmel kaynak imkanı sağlar.

- Maksimum verimlilikte çalışma
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Besleme geriliminde geniş yelpazede çalışma
- Dijital ekranlı göstergesi ve akıllı potansiyometre ile hassas akım ayarlama imkanı
- Pulse Fonksiyonu ile çok ince malzemelerde dahi yüzey deformasyonsuz kaynak imkanı
- Anlık kaynak akımı ölçme-gösterme
- \pm % 20 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme

Ekstra Fonksiyonlar

TIG Kaynağı

- 2T / 4T Tetikleme modu
- Ön gaz - Son gaz
- Başlangıç - Bitiş akımı
- İniş - Çıkış rampa süreleri
- Ayarlanabilir puls frekansı

MMA (Elektrod kaynağı)

- Arc Force
- Hot Start
- Hata kodları ile arıza tespit bildirim
- Son kaynak parametrelerini hafızaya alma

Kullanım Alanları

- Bisiklet, fitness ekipmanları, paslanmaz mobilya imalatı
- Endüstriyel Tesisler
- Bakım ve onarım
- Gemi Sanayii
- Konteynir Üretimi
- Boru hattı Endüstrisi



Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)		Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
				%100	%60					
3 Faz, 50/60 Hz, 380 V \pm %20	9,3	79	5-315	244	315	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-10	IP23	H	605 x 330 x 565	60

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Havali) 3021000075	Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Sulu) 3021000076	 1021000048	 6051900083 (Havali) 6051900076 (Sulu)	 1051300003	 2020900649	 2020900066 (Opsiyonel)	 1024300007 (Opsiyonel)
--	--	--	---	--	---	--	--

GEDİK KAYNAK tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis ağına sahiptir. 2 yıl garantilidir.